



PRODUKTY EG

Kovová příčka EG

Popis produktu

Všechny výrobní spáry panelů se tmelí silikonovým tmelem. Pro osazení oken a dveří EG, případně pro osazení jiného výrobku je v panelu otvor zevnitř vyztužený rámem z ocelového plechu, do kterého se daný výrobek osadí. V případě požadavků na vyztužení příčky se panel vyztuží pásnicí z ocelového plechu na venkovním plášti. Pro osazování výrobků do panelů příček, případně při zavěšování výrobků na příčky se používá běžný spojovací materiál v předepsané povrchové úpravě.

- + kompatibilita
- + snadná údržba
- + různá barevná řešení

Parametry

Základní šířka panelu	1140 mm
Tloušťka	60 mm
Barevný odstín	základní RAL 9010, 40 % lesku, nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL
Materiál panelu	ocelový plech RUBACOLOR nerez plech AISI 304
Povrchová úprava	polyesterový lak brus /320/
Vyztužovací materiál	pozinkovaný ocelový plech třídy 10 004.2
Povrchová úprava spojovacího materiálu	zinkování, niklování, AISI 304



Kovové příčky EG jsou konstruovány sendvičově. Skládají se z panelů o základní rozteči 1140 mm, které mají z jedné strany nos a na protilehlé straně drážku. Povrch panelů tvoří ocelový plech. Vnitřní část panelů se vyplňuje výplňovým materiálem podle požadavku zákazníka. Takto vyrobený panel příčky je samonosný.

web produktu →

